



Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy ATO:

Silnik:	4-suwowy, spalinowy
Podłączenie:	2 narzędzia
Jednoczesna praca:	2 narzędzia
Funkcja turbo:	wbudowana
Moc:	min: 2,0 kW
Max ciśnienie robocze:	700 bar
Wydajność, niskie - wysokie ciśnienie:	min: 2 x 3 l/min - 2 x 0,7 l/min
Wydajność Turbo, niskie - wysokie ciśnienie:	min: 1 x 5,8 l/min - 1 x 1,35 l/min
Pojemność użytkowa oleju:	min: 3 lit.
Waga:	max: 26 kg (urządzenie gotowe do pracy, z olejem i paliwem)

2. Nożyce hydrauliczne:

Klasa zdolności cięcia:	K
Profil okrągły stalowy - max średnica:	40 mm
Minimalne rozwarście ostrzy:	200 mm
Zapotrzebowanie na olej:	min: 295 cm ³
Waga max.:	19,0 kg

3. Mini nożyce do cięcia pedałów:

Klasa zdolności cięcia:	B
Maksymalna siła cięcia:	183 kN
Minimalne rozwarście ostrzy:	52,5 mm
Zapotrzebowanie na olej:	min. 15 cm ³
Waga max.:	5,0 kg

4. Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami (tj. łańcuchami):

Siła rozpierania min.:	52 kN
Siła rozpierania maks. :	658 kN
Rozwarście ramion:	730 mm
Dystans ciągnięcia:	569 mm
Siła ciągnięcia maks.:	58 kN
Zapotrzebowanie na olej:	min. 240 cm ³
Waga ok.:	16,1 kg
2 x łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi	
2 x łańcuch do ciągnięcia o dł. 2 m	

5. Zestaw cylindrów rozpierających i zestawem wymiennych końcówek:

Liczba tłoków:	min. 1
Siła rozpierania / skok tłoka, tłok 1:	min. 135 kN / 303 mm
Długość w stanie złożonym:	min. 440 mm

Długość w stanie rozłożonym:	min. 750 mm
Wymiary: szer. x wys.:	min. 175 x 86 mm
Pojemność oleju:	min. 470 cm ³
Waga max.:	13,00 kg

Liczba tłoków:	min. 1
Siła rozpierania / skok tłoka, tłok 1:	min. 135 kN / min. 500 mm
Długość w stanie złożonym:	min. 670 mm
Długość w stanie rozłożonym:	min. 1170 mm
Pojemność oleju:	min. 790 cm ³
Wymiary: szer. x wys.:	Min. 170 x 80 mm
Waga max.:	18,00 kg

Dodatkowe wyposażenie do zestawu cylindrów rozpierających

Końcówka V
Końcówka stożkowa
Końcówka tnąca
Adapter do montażu na rozpieraczach kolumnowych
Adapter do montażu na rozpieraczach kolumnowych
Dwa bolce
Waliza
Przewody hydrauliczne 10 m x 2 do zasilania narzędzi hydraulicznych

6. Latarki akumulatorowe

Latarka kątowna akumulatorowa LED z certyfikatem ATEX do strefy wybuchowej	8 sztuk
--	---------

7. Parawan ochronny

Parawan ochronny z napisem STRAŻ o wymiarach segmentu 180x180 (4 segmenty)	1 sztuka
--	----------

Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowie i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zamieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).