

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa kabli doziemnych			
1	ZN-97/TP S.	Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykopanym i	m		
d.1	A.-040 0502-07	zasypanym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)			
		700,00	m	700,000	
				RAZEM	700,000
2	ZN-97/TP S.	Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykopanym i	m		
d.1	A.-040 0502-07	zasypanym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)			
		680,00	m	680,000	
				RAZEM	680,000
3	ZN-97/TP S.	Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykopanym i	m		
d.1	A.-040 0502-07	zasypanym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)			
		290,00	m	290,000	
				RAZEM	290,000
4	KNR 5-02	Wykonanie przepustów rurą stalowa śr. 100 mm pod drogami i innymi prze-	m		
d.1	0201-01	szkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III			
		Krotność = 9			
		6,00	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 5-02	Wykonanie przepustów rurą stalowa śr. 100 mm pod drogami i innymi prze-	m		
d.1	0201-01	szkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III			
		Krotność = 2			
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 5-02	Wykonanie przepustów rurą stalowa śr. 100 mm pod drogami i innymi prze-	m		
d.1	0201-01	szkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III			
		Krotność = 3			
		16,00	m	16,000	
				RAZEM	16,000
7	ZN-97/TP S.	Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w	złącz.		
d.1	A.-040 0709-02	ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon			
		wzmocnionych - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach	złącz.	2,000	
		2,00		RAZEM	2,000
8	ZN-97/TP S.	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w	złącz.		
d.1	A.-040 0705-02	ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon			
		wzmocnionych na kablu o 20 parach	złącz.	1,000	
		1,00		RAZEM	1,000
9	ZN-97/TP S.	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w	złącz.		
d.1	A.-040 0705-01	ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon			
		wzmocnionych na kablu o 10 parach	złącz.	4,000	
		4,00		RAZEM	4,000
10	ZN-97/TP S.	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych	zesp.		
d.1	A.-040 0602-01	uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole			
		1,00	zesp.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach	odc.		
d.1	1310-02				
		1,00	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
d.1	1310-01				
		1,00	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 7.5 parach - ekstrapolacja	odc.		
d.1	1310-01/02				
		2	odc.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 7.5 parach - ekstrapolacja	odc.		
d.1	1310-01/02				
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż kabli			
15	KNR 5-01	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym w gruncie	m		
d.2	0614-07	kat. III - pierwszy			
		1600,00	m	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000